



Расчет параметров производительности фонтанных насадок FC "Гейзер"

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Высота насадки	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр																									
						0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30						
Фонтанная насадка FC "Гейзер"	2020600001014	1"	227 mm	25 mm	Давление, бар	0,20	0,25	0,30	0,39	0,49	0,59	0,69	0,89	1,08	1,28																
					куб. м. в час	1,80	1,98	2,22	2,52	2,82	3,12	3,36	3,84	4,26	4,62																
Фонтанная насадка FC "Гейзер"	2020600001021	1 1/4"	270 mm	45 mm	давление, бар	0,27	0,31	0,35	0,43	0,52	0,60	0,69	0,86	1,03	1,20	1,38	1,55														
					куб. м. в час	4,92	5,34	5,70	6,30	6,90	7,44	7,98	8,94	9,78	10,56	11,28	11,94														
Фонтанная насадка FC "Гейзер"	2020600001038	2"	335 mm	60 mm	давление, бар	0,24	0,29	0,34	0,43	0,53	0,62	0,72	0,91	1,09	1,29	1,57	1,67	2,06	2,44												
					куб. м. в час	7,68	8,40	9,06	10,26	11,34	12,30	13,20	14,82	16,32	17,70	18,96	20,16	22,38	24,42												
Фонтанная насадка FC "Гейзер"	2020600001045	2.1/2"	406 mm	80 mm	давление, бар	-	-	0,37	0,47	0,57	0,67	0,77	0,97	1,18	1,38	1,59	1,79	2,21	2,62	3,04	3,46	3,88	4,30								
					куб. м. в час	-	-	14,52	16,38	18,06	19,62	21,00	26,64	25,98	28,14	30,18	32,04	35,58	38,76	41,76	44,52	47,16	49,68								
Фонтанная насадка FC "Гейзер"	2020600001052	3"	485 mm	100 mm	давление, бар	-	-	-	-	0,56	0,66	0,75	0,94	1,13	1,33	1,52	1,71	2,10	2,49	2,89	3,28	3,68	4,08	5,09	6,12						
					куб. м. в час	-	-	-	-	27,54	29,82	31,92	35,76	39,12	42,42	45,42	48,18	53,40	58,14	62,58	66,72	70,68	74,40	83,16	91,14						

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г. Москва, ул. Касаткина д.3а, стр.7
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3а стр.7
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел: +7 (495) 414-23-19