Расчет параметров производительности фонтанных насадок FCH "Каскад поворотный"

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Высота насадки	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр																		
						0,5	1	1,75	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Фонтанная насадка FCH "Каскад поворотный" 48	2020400004017	1"	138mm	48mm	Давление, бар	0,18	0,26	0,33	0,41	0,57	0,73	1,04	1,20	1,36	1,68										
					куб. м. в час	1,68	2,04	2,34	2,58	3,06	3,48	4,14	4,44	4,74	5,28										
Фонтанная насадка FC "Каскад поворотный" 67	2020400004024	1.1/2"	188mm	67mm	давление, бар	-	0,27	0,33	0,40	0,53	0,66	0,79	0,91	1,18	1,44	1,71	1,97								
					куб. м. в час	-	4,74	5,28	5,82	6,66	7,44	8,16	8,82	9,96	11,04	12,23	13,10								
Фонтанная насадка FC "Каскад поворотный" 70	2020400004031	2"	207mm	70mm	давление, бар	-	-	0,27	0,33	0,46	0,58	0,71	0,83	1,08	1,34	1,59	1,85	2,1	2,61						
					куб. м. в час	-	-	8,46	9,42	11,04	12,48	13,74	14,94	17,04	18,91	20,64	22,23	24,70	26,46						
Фонтанная насадка FC "Каскад поворотный" 122	2020400004048	3"	330mm	122mm	давление, бар	-	-	-	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	1,07	1,34	1,55	1,79	2,04	2,52	3,01	3,50				
					куб. м. в час				14,16	16,74	19,02	21,06	22,92	26,22	29,16	31,86	34,32	36,66	40,91	44,82	48,36				

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»
Юридический адрес: 129301 г. Москва, ул. Касаткина д.3а, стр.7
Фактический адрес: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3а стр.7
ИНН 7716600587
E-mail: mail@fontan.su
Тел: +7 (495) 414-23-19