



## Расчет параметров производительности фонтанных насадок FCH "Комета поворотная"

Наименование модели	Штрихкод	Подсоединение	Диаметр выходного отверстия (сопло)	Параметры производительности	Высота струи, метр																			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Фонтанная насадка FCH "Комета поворотная" 5,5	2020300007019	1/2"	5,5 мм	Давление, бар	0,12	0,21																		
				Куб.м/ч.	0,43	0,67																		
Фонтанная насадка FCH "Комета поворотная" 7	2020300007026	3/4"	7 м	Давление, бар	0,13	0,21	0,32																	
				Куб.м/ч.	0,76	1,13	1,41																	
Фонтанная насадка FCH "Комета поворотная" 8, 10, 12, 16	2020300007033 – 8 2020300007040 – 10 2020300007057 – 12 2020300007064 – 16	1"	8, 10, 12, 16 мм	Давление, бар	0,11	0,19	0,28	0,40	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30								
				Куб.м/ч.	3,72	4,92	6,10	7,14	7,6	8,6	9,4	10,2	11,1	11,6	12,2	12,8								
Фонтанная насадка FCH "Комета поворотная" 12, 16	2020300007071 – 12 2020300007088 – 16	1 1/2"	12, 16 мм	Давление, бар	0,11	0,19	0,28	0,40	0,46	0,58	0,70	0,82	0,94	1,06	1,18	1,30								
				Куб.м/ч.	3,72	4,92	6,10	7,14	7,6	8,6	9,4	10,2	11,1	11,6	12,2	12,8								
Фонтанная насадка FCH "Комета поворотная" 14, 18, 20, 22	2020300007095 – 14 2020300007101 – 18 2020300007118 – 20 2020300007125 – 22	2"	14, 18, 20, 22 мм	Давление, бар	0,16	0,29	0,42	0,60	0,71	0,87	1,05	1,23	1,41	1,59	1,77	1,95	2,54							
				Куб.м/ч.	5,58	7,38	9,15	10,71	11,40	12,90	14,11	15,30	16,65	17,42	18,34	19,23	24,96							
Фонтанная насадка FCH "Комета поворотная" 20, 24	2020300007132 – 20 2020300007149 – 24	2 1/2"	20, 24 мм	Давление, бар	0,16	0,29	0,42	0,60	0,71	0,87	1,05	1,23	1,41	1,59	1,77	1,95	2,54							
				Куб.м/ч.	5,58	7,38	9,15	10,71	11,40	12,90	14,11	15,30	16,65	17,42	18,34	19,23	24,96							
Фонтанная насадка FCH "Комета поворотная" 28	2020300007156 – 28	3"	28 мм	Давление, бар	0,25	0,43	0,63	0,90	1,03	1,30	1,57	1,75	2,12	2,38	2,65	2,92	3,80	4,94	6,43					
				Куб.м/ч.	8,37	11,07	13,72	16,06	17,12	19,35	21,15	22,95	24,97	26,25	27,45	28,83	37,44	48,67	63,27					
Фонтанная насадка FCH "Комета поворотная" 35	2020300007163 – 35	4"	35 мм	Давление, бар	0,37	0,64	0,94	1,35	1,55	1,96	2,37	2,76	3,17	3,57	3,98	4,38	5,70	7,41	9,64	12,53	16,29	21,17	27,53	35,79
				Куб.м/ч.	12,55	16,60	20,58	24,09	25,65	29,03	31,73	34,43	37,46	39,15	41,17	43,32	56,16	73,01	94,91	123,3	160,3	208,5	271,1	352,4

Общество с ограниченной ответственностью «Фонтан СИТИ»

Юридический адрес: 129301, Москва г, Касаткина ул, дом.3А строение 7, эт/пом. 3/1

Фактический адрес: 129301, Москва г, Касаткина ул, дом.3А строение 7, эт/пом. 3/1

ИНН 7716600587

E-mail: mail@fontan.city

Тел: +7 (495) 414-23-19